

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
DFL064A50****Sonderzubehör**

DSZ4545 : Standard Umluftset

DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

A**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 8,130 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : DSZ4545, DSZ4551, DSZ4652, DSZ4655, DSZ4656
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 76 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar
Gehäusematerial : verzinkt
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
Nettogewicht : 18,000 lbs
Bruttogewicht : 20,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
Nettogewicht : 8,130 kg
Bruttogewicht : 9,2 kg



Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, DFL064A50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Flachschildhaube
- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterkit benötigt
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschild
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 270 m³/h
Intensivstufe 404 m³/h
- 1 einflutig liegend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
DFL064A50**



