

**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm
DFL064W50****Sonderzubehör**

DSZ4545 : Standard Umluftset

DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

C**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.****Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 8,2 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 387 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 195 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DSZ4545, DSZ4551, DSZ4652, DSZ4655, DSZ4656
Art der Lampen : Halogen
Gesamtleistung der Lampen : 40 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 145 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : verzinkt
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
Nettogewicht : 18,000 lbs
Bruttogewicht : 21,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
Nettogewicht : 8,2 kg
Bruttogewicht : 9,7 kg



4 242002 872551

Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm DFL064W50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB
- Flachschildhaube
- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 387 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A)
re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

