

## Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52



### Sonderzubehör

DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961	Absenkrahmen
DSZ4982	Griffleiste Weiss
DSZ4985	Griffleiste Edelstahl
DSZ4986	Griffleiste schwarz
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT114	Clean Air Standard Umluftset

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

### Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	397 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	729 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schalleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	.DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4985, DSZ4986, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT114, HEZG9AS00S
Art der Lampen:	LED
Gesamtleistung der Lampen:	6 W
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Nein
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut
Gehäusematerial:	verzinkt
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	..... x x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	15.74 x 37.00 x 19.29
Nettogewicht:	27.000 lbs
Bruttogewicht:	33.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Abmessungen des Gerätes:	426 x 898.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	400x940x490 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Bruttogewicht:	15.0 kg



## Serie 4, Flachschriftmaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

### Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

### Design

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschrift
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 729 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
  - Max. Normalbetrieb: 358m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 628m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:
  - Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe

- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



