

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, DFS067J50

B



Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 12,266 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 381 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 677 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 GeruchsfILTER : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10 min
 Sonderzubehör : DSZ4680, DSZ4681, DSZ4561, DSZ4565, DSZ4660, DSZ4683, DWZOITOP0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1C6, DWZ1IX1B6
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89
 Nettogewicht : 27,000 lbs
 Bruttogewicht : 29,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm
 Nettogewicht : 12,266 kg
 Bruttogewicht : 13,2 kg



4 242002 878294

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, DFS067J50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Flachschildhaube
- 60 cm
 - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 - Schnellmontagebefestigung
 - BO-Design mit Logo
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
 - DirectSelect-Bedienung mit lightline
 - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
 - Elektronische Steuerung über TouchControl
 - 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Gebläsenachlauf 10 Minuten
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 381 m³/h
Intensivstufe 677 m³/h
 - 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
 - BLDC für Ventilation
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 381 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h
 - Geräuschpaket
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
 - Dimm-Funktion
 - SoftLight
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Beleuchtungsstärke: 711 lux
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
 - Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
 - Gesamtanschlusswert: 146 W
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gerätmaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
 - Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm



BOSCH

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, DFS067J50

