

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Klarglas
DIA098E50**

A

Sonderzubehör

DHZ1230 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
 DHZ1240 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
 DHZ1245 : Kaminverlängerung 1100 mm
 DHZ1250 : Montageturmverlängerung 500 mm
 DHZ1252 : Montageturmverlängerung 1000 mm
 DHZ1255 : Kaminverlängerung 1600 mm
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DHZ5365 : Starterset für Umluftbetrieb
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DSZ6220 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre
Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 790 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 58 dB.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	699-879/699-999
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	52
Nettogewicht (kg) :	31,408
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	790
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	
DHZ1230, DHZ1240, DHZ1245, DHZ1250, DHZ1252, DHZ1255, DHZ5326, DHZ5365, DSZ5201, DSZ6220, DZZ0XX0P0	
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	12
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	172
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl, Glas
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	34.84 x 24.01 x 40.55
Nettogewicht (lbs) :	69
Bruttogewicht (lbs) :	89
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744 - 1044 x 900 x 680
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	885 x 610 x 1030
Nettogewicht (kg) :	31,408
Bruttogewicht (kg) :	40,5



4 242002 775432

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Klarglas DIA098E50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform:

- Inselesse
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Glasscheibe Klarglas

Komfort:

- Elektronische Steuerung über TouchControl
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Betriebsart und Leistung:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 790 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- EcoSilence Drive
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Beleuchtungsstärke: 1120 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Klarglas DIA098E50

