

**Serie | 4, Inselhaube, 90 cm,
DIB097A50**

A

Sonderzubehör

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
 DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
 DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
 DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
 DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
 DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
 DHZ5346 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DHZ5385 : Standard Umluftset
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DSZ6230 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre
Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 54 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE	
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	684-864/684-984
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	60
Nettogewicht (kg) :	28,517
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	410.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	
DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0	
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	12
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	142
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE	
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	
	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	
	32.87 x 24.01 x 40.74
Nettogewicht (lbs) :	63
Bruttogewicht (lbs) :	82
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744-1044 x 900.0 x 600.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	835 x 610 x 1035
Nettogewicht (kg) :	28,517
Bruttogewicht (kg) :	37,2



4 242002 768991

Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, DIB097A50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform:

Design:

- Glas-Design

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Technische Informationen:

Komfort:

- Inselesse
- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Innenrahmen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung:

- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- EcoSilenceDrive
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB
- Gesamtanschlusswert: 142 W

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Inselhaube, 90 cm,
DIB097A50**

