


**Serie | 8, Inselhaube, 120 cm,  
DIB121U50**
**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts  
 DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten  
 DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm  
 DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm  
 DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm  
 DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm  
 DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6230 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre  
Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 890 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	Australia Standards, CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	684-864/684-984
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	60
Nettogewicht (kg) :	38,267
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	640
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	430.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	890
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	1-9
Sonderzubehör :	
DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0	
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	12
Art des Fettfilters :	Matte
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	Australia Standards, CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	
	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	34.84 x 24.01 x 52.16
Nettogewicht (lbs) :	84
Bruttogewicht (lbs) :	108
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744-1044 x 1200.0 x 650.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	885 x 610 x 1325
Nettogewicht (kg) :	38,267
Bruttogewicht (kg) :	49,0



4 242002 775944

## Serie | 8, Inselhaube, 120 cm, DIB121U50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

#### Bauform:

#### Design:

- Glas-Design

#### Betriebsart / Bedienung:

#### Leistung:

#### Umwelt und Sicherheit:

#### Technische Informationen:

#### Komfort:

- Inselesse
- 120 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Innenrahmen
- Top Automatik EE
- Luftgütesensor
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- 1-9 Min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

#### Betriebsart und Leistung:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 640 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 890 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 640 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 890 m<sup>3</sup>/h
- Effiziente BLDC-Technologie
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Beleuchtungsstärke: 791 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB

#### Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 272 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Inselhaube, 120 cm,  
DIB121U50**

