

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50



DHZ1231	Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246	Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251	Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253	Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256	Kaminverlängerung 1600 mm
DIZ2CB1I4	Clean Air Standard Umluftset
DIZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DIZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Steuerung:** Direktauswahl von Einstellungen und Beleuchtung.

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46 mm
 Nettogewicht: 30.3 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 445 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 442 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 343 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 719 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Schalleistung: 54 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DIZ2CB1I4, DIZ2CX5C6, DIZ2FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung: Ja
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Insel
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 33.07 x 24.01 x 40.94
 Nettogewicht: 67.000 lbs
 Bruttogewicht: 90.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 840 x 610 x 1040 mm
 Nettogewicht: 30.3 kg
 Bruttogewicht: 40.8 kg



Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 445 m³/h
- Intensivstufe 719 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- BLDC für Ventilation
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50

