

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm,
DIB98JQ50

A⁺



Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
 DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
 DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
 Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Aktivfilter
 (Ersatzbedarf), DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb,
 DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftmodul, DSZ5201 CleanAir
 Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6230 CleanAir - Modul, DZZ0XX0P0
 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, DZZ1XX1B6 Clean Air
 Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre
Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 89.2% Fett aus der Küchenluft.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Nettogewicht (kg) :	32,724
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	445
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	391
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	313
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	867
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DIZ2CX5C6, DIZ2FX5D1, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	
	33.07 x 24.01 x 40.94
Nettogewicht (lbs) :	72
Bruttogewicht (lbs) :	91
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744-1044 x 898 x 600
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	840 x 610 x 1040
Nettogewicht (kg) :	32,724
Bruttogewicht (kg) :	41,5



Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, DIB98JQ50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 445 m³/h
Intensivstufe 867 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 313 m³/h
Intensivstufe 391 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm,
DIB98JQ50**

