

**Wandesse,
DKE645K**

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	611-1010/702-1106
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	73
Nettogewicht (kg) :	16,276
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	470
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ5205
Art der Lampen :	Glühbirnen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	80
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	330
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	18.89 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht (lbs) :	36
Bruttogewicht (lbs) :	43
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	775-1179 x 600 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	480 x 650 x 670
Nettogewicht (kg) :	16,276
Bruttogewicht (kg) :	19,0



Wandesse, DKE645K

- Wandesse, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Lüfterleistung 740 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 71 dB (re1pW) bei max. Normal- betrieb 740 m³/h
- Für Wandmontage über Kochstellen