

**Wandesse,
DKE665M**

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	667-1052/760-1142
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	48
Nettogewicht (kg) :	21,560
Steuerung :	elektronisch
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	330
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	290
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	550
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DDZ10MK, DDZ12MK, DHZ5185
Art der Lampen :	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	40
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	240
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	28.34 x 27.95 x 25.98
Nettogewicht (lbs) :	48
Bruttogewicht (lbs) :	62
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	808-1190 x 600 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	720 x 710 x 660
Nettogewicht (kg) :	21,560
Bruttogewicht (kg) :	28,0



Wandesse, DKE665M

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Maximale Lüfterleistung 550 m³/h
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 58 dB (re1pW) bei max. Normal- betrieb 400 m³/h