

**Wandesse,  
DKE936A**

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Schwarz
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	553-840/573-840
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	240
Nettogewicht (kg) :	13,502
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DDZ10MK, DDZ12MK, DHZ5145, DHZ9055
Art der Lampen :	Glühbirnen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	80
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	260
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	18.89 x 25.59 x 38.18
Nettogewicht (lbs) :	30
Bruttogewicht (lbs) :	38
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	813-1080 x 900 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	480 x 650 x 970
Nettogewicht (kg) :	13,502
Bruttogewicht (kg) :	17,0



## **Wandesse, DKE936A**

---

- Wandesse, 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Maximale Lüfterleistung 400 m<sup>3</sup>/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 67 dB (re1 pW) bei max. Normal- betrieb 400 m<sup>3</sup>/h
- Für Wandmontage über Kochstellen