Wandesse, DKE985S

Sonderzubehör

DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	610-1015/685-1130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	90
Nettogewicht (kg) :	21,523
Steuerung :	elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	280
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) :	650
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	DDZ10MK, DDZ12MK, DHZ5165, DHZ9053, DHZ9054, DHZ9550
Art der Lampen :	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	60
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	220
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	28.34 x 39.76 x 24.80
Nettogewicht (lbs) :	47
Bruttogewicht (lbs) :	62
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	775-1220 x 900 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	720 x 1010 x 630
Nettogewicht (kg) :	21,523
Bruttogewicht (kg) :	28,0

4 242002 177328

Wandesse, DKE985S

- Wandesse, 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung 650 m³/h
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- Sensorautomatik (Ultraschallsensor)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung: nur 54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN 60704-2-13
- Für Wandmontage über Kochstellen