

Wandesse, DKE995F



Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	714-994
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	86
Nettogewicht (kg) :	28,680
Steuerung :	elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	620
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Abluft
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	DDZ10MK, DDZ12MK
Art der Lampen :	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	60
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	220
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	28.34 x 39.76 x 25.98
Nettogewicht (lbs) :	63
Bruttogewicht (lbs) :	77
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	800-1080 x 900 x 480
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	720 x 1010 x 660
Nettogewicht (kg) :	28,680
Bruttogewicht (kg) :	35,0



Wandesse, DKE995F

- Wandesse, 90 cm
- Für Abluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung 620 m³/h
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Doppelfiltersystem, spülmaschinengeeignet
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 54 dB (re1pW) bei max. Normal- betrieb 380 m3/h
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 150 mm NO_FEATURE