

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm,  
DWB067A50**

**A**
**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 680 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 58 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminmesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Nettogewicht (kg) :	14,684
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	680
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ5325, DHZ5326, DSZ5201, DSZ6200, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	6
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	136
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	23.03 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht (lbs) :	32
Bruttogewicht (lbs) :	44
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	628-1064 x 600.0 x 500.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	585 x 650 x 670
Nettogewicht (kg) :	14,684
Bruttogewicht (kg) :	19,8

**Sonderzubehör**

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6200 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 4, Wandesse, 60 cm, DWB067A50

### Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

#### Design:

- Box-Design

#### Komfort:

- Wandesse
- 60 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung:

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 680 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 680 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):  
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Leistung:

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm,  
DWB067A50**

---