

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67HM60**



B

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Nettogewicht (kg) :	19,646
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	615.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	
DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S	
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht (lbs) :	43,000
Bruttogewicht (lbs) :	63,000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	453 x 590.0 x 499.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	690 x 740 x 1040
Nettogewicht (kg) :	19,646
Bruttogewicht (kg) :	28,5

Sonderzubehör

- DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67HM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Bauform

- Befestigung Inclined/Flat
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

- Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 700 m³/h
- Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 700 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 409 m³/h
Intensivstufe 615 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 453 mm x 590 x 499 mm

Technische Informationen

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK67HM60**

