

# Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL22VFE0









### Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose

- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick
- Super Kühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten	
Bruttogewicht:	76.000 lbs
Energieeffizienzklasse¹:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in	
(kWh/a):	144 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	104 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	541 mm
Höhe:	874 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	
Nischenmaße für Installation (H x B x T)	:880x560x550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (S	tck):1
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik: 1	Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	2
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	
Absicherung:	10 A
Spannung:	
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	_
Energy Star Qualified:	
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	
Abmessungen des verpackten Gerätes: .	37.40 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	70.000 lbs



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL22VFE0

- Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, nein

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h

#### Design

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

## Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller

### Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

### Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen

- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


### **Umwelt und Sicherheit**


### Montage

Sonderzubehör



## Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, **Flachscharnier** KIL22VFE0







### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schamiere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3/C+3
A2	15	19	






A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

## Maße in mm

## Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.