

## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGI4HVS31E



### Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: .....	94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: .....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: .....	9,5 l
Programmdauer: .....	3:45 h
Luftschallemissionen: .....	46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Reinigungs-kategorie: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	2090 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht enthalten
Höhe für Unterbau: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	37,3 kg
Bruttogewicht: .....	39,5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Netzkabel: .....	175,0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: .....	Tastensperre
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbttyp: .....	MID
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: .....	MID
3. Beladungsebene: .....	Beladungsebene 1.1
Sonderzubehör: .....	SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5006, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	13
Blendenfarbe: .....	grau
Gehäusefarbe/-material: .....	lackiert
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	870 x 670 x 660 mm



## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGI4HVS31E

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

### Maße

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

