

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4ECS22E



Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh
Anzahl Maßgedecke: 14
Wasserverbrauch: 9.0 l
Programmdauer: 3:35 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35.9 kg
Bruttogewicht: 38.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: R3
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R3
3. Beladungsebene: Vario Schublade
Sonderzubehör: SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Blendenfarbe: Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 660 x 670 mm



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4ECS22E

Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

