

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HUS01D



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ6DX03	Vario Schublade für Max Flex Körbe
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: 9.0 l
Programmdauer: 4:30 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33.9 kg
Bruttogewicht: 36.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: Hohe Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Korb
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: MID
3. Beladungsebene: nachrüstbar
Sonderzubehör: SGZ1010, SGZ0BI02, SGZ6DX03, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003
Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 13
Blendenfarbe: Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HUS01D

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

