

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HVS31E



Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: 9.5 l
Programmdauer: 3:45 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 37.6 kg
Bruttogewicht: 39.8 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbttyp: MID
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: MID
3. Beladungsebene: Vario Schublade
Sonderzubehör: SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 13
Blendenfarbe: Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm



Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HVS31E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

