

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
SMU6ZCS49E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit einer  
Intensivreinigungszone, der ExtraClean  
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes  
Geschirr.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:75 kWh  
 Anzahl Maßgedecke: ..... 14  
 Wasserverbrauch: ..... 9.5 l  
 Programmdauer: ..... 3:55 h  
 Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Reinigungsklasse: ..... A  
 Wasserverbrauch: ..... 9.5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: .....183 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 2090 l  
 Bauform: ..... Einbau  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Dekorraahmen/ - platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Gerätehöhe: ..... 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 36.6 kg  
 Bruttogewicht: .....38.5 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: .....165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 Durchlauferhitzer: ..... Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherung: ..... Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: .....Ja  
 Oberkorbtyp: ..... R3  
 Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: ..... R3  
 3. Beladungsebene: ..... Vario Schublade  
 Sonderzubehör: ..... SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300  
 Zusatzteile: ..... Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: .....14  
 Blendenfarbe: .....Edelstahl  
 Gehäusefarbe/-material: .....lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: .....815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....870 x 660 x 670 mm



## Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ZCS49E

### PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Touch Bedienung (schwarz)
- Lichtvorhang weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

