

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZDX49E



- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Dritter Korb für zusätzlichen Platz:** der zusätzliche Besteckkorb für mehr Flexibilität.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:74 kWh	
Anzahl Maßgedecke: .....	13
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Programmdauer: .....	3:55 h
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungsklasse: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: .....	180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	2090 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	47.1 kg
Bruttogewicht: .....	49.0 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: .....	Nein
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbtyp: .....	R3
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 2-stufig
Unterkorbtyp: .....	R3
3. Beladungsebene: .....	3. Korb
Sonderzubehör: .....	SGZ0BI01, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5300
Integriertes Zubehör: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	13
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	880 x 660 x 670 mm



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZDX49E

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- 3. Korb 2.0
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Rackmatic 2-stufig
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Kunststoff 3. Korb 2.0
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

