

Series 6, heat pump dryer, 8 kg WTR87470



WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	842x598x613 mm
Nettogewicht:	53.2 kg
Trommelvolumen:	112 l
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge als CO ₂ -Äquivalent:	0.000 t
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Trockner-Typ:	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	1.40 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	159 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	0.83 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	100 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	176.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC):	0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC):	0.75 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	125 min
Kondensationseffizienzklasse:	A
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	90 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	91 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	91 %



Series 6, heat pump dryer, 8 kg WTR87470

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende

Komfort und Sicherheit

- SC0
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- soft dial
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- P-Tür mit Vorglas, dekoriert silber-schwarzgrau
- Metallverschlusshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Series 6, heat pump dryer, 8 kg
WTR87470

Maße in mm

