

**Σειρά 4, Κλιματιστικό Inverter, 9.000
BTU
ASI09DW30**



Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter 9.000 BTU. Διαθέτει Home Connect για απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω smartphone ή tablet. Εκπληκτική απόδοση και απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά χαμηλή κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία και άλλες έξυπνες λειτουργίες για καθαρό αέρα και ιδανικές συνθήκες.

- Απολαύστε απόλυτη ησυχία στο χώρο σας, χάρη στα αθόρυβα κλιματιστικά Bosch PerfectClima.
- Κλιματιστικά Bosch PerfectClima: τέλειο κλίμα, κάθε στιγμή, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
- Τα κλιματιστικά Bosch PerfectClima είναι ειδικά σχεδιασμένα για να σας προσφέρουν τέλεια δροσιά το καλοκαίρι.
- Η πολυτελής σχεδίαση των κλιματιστικών Bosch PerfectClima, σε συνδυασμό με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής τους και την προσοχή στη λεπτομέρεια, επαναπροσδιορίζουν τα κριτήρια στον τομέα των οικιακών συσκευών και πείθουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές με τις επιδόσεις τους.
- PerfectFlow: ειδικό σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας, από την οροφή έως το δάπεδο.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης : 1.0 l/h
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed): 56.0 dB
Καθαρό βάρος: 7.3 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 290x722x187 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 370 x 790 x 270 mm
Ενεργειακή κλάση: A++
Κωδικός EAN: 4242005336548
Συχνότητα: 50 Hz
Ετήσια κατανάλωση στη Ψύξη: 135.0 kWh



4 242005 336548

Σειρά 4, Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU ASI09DW30

Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter 9.000 BTU. Διαθέτει Home Connect για απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω smartphone ή tablet. Εκπληκτική απόδοση και απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά χαμηλή κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία και άλλες έξυπνες λειτουργίες για καθαρό αέρα και ιδανικές συνθήκες.

Serie 4 | Κλιματιστικό Bosch

- ASI09DW30 | EAN 4242005336548

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,9W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500-11.000) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 135KWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 11.000 (2.800-11.500) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,3W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4 W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 691 KWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 16 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -20 ως 24

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 520/370/310 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1750 m3/h
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12 - 18 m2
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 39/32/26/23 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 23 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 62 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 802 x 200 x 295
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 720 x 270 x 495