

**Σειρά 4, Κλιματιστικό Inverter,
24.000 BTU
ASI24DW30**



**Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter
24.000 BTU. Διαθέτει Home Connect για
απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω
smartphone ή tablet. Εκπληκτική απόδοση
και απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά
χαμηλή κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία
και άλλες έξυπνες λειτουργίες για καθαρό
αέρα και ιδανικές συνθήκες.**

- Απολαύστε απόλυτη ησυχία στο χώρο σας, χάρη στα αθόρυβα κλιματιστικά Bosch PerfectClima.
- Κλιματιστικά Bosch PerfectClima: τέλειο κλίμα, κάθε στιγμή, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
- Τα κλιματιστικά Bosch PerfectClima είναι ειδικά σχεδιασμένα για να σας προσφέρουν τέλεια δροσιά το καλοκαίρι.
- Η πολυτελής σχεδίαση των κλιματιστικών Bosch PerfectClima, σε συνδυασμό με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής τους και την προσοχή στη λεπτομέρεια, επαναπροσδιορίζουν τα κριτήρια στον τομέα των οικιακών συσκευών και πείθουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές με τις επιδόσεις τους.
- PerfectFlow: ειδικό σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας, από την οροφή έως το δάπεδο.

Έλεγχος ροής ψυκτικού υγρού :R32
Απόδοση αφύγρυνσης: 2.6 l/h
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed): 32.0 / 64.0 dB
Καθαρό βάρος: 13.7 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 335x1080x226 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): . 315 x 415 x 1150 mm
Ενεργειακή κλάση: A++
Κωδικός EAN: 4242005336807
Συχνότητα: 50 Hz
Τύπος πρίζας: Χωρίς πρίζα
Ετήσια κατανάλωση στη Ψύξη: 377.0 kWh



4 242005 336807

Σειρά 4, Κλιματιστικό Inverter, 24.000 BTU ASI24DW30

**Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter
24.000 BTU. Διαθέτει Home Connect για
απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω
smartphone ή tablet. Εκπληκτική απόδοση
και απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά
χαμηλή κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία
και άλλες έξυπνες λειτουργίες για καθαρό
αέρα και ιδανικές συνθήκες.**

Serie 4 | Κλιματιστικό Bosch

- ASI24DW30 | EAN 4242005336807

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,5W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 377KWh/έτος
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24.000 (7.200-28.000) BTU/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25.000 (5.200-32.300) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 4.9W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1 W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1615KWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -20 ως 24
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1020/830/640 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3500 m3/h
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 32-47 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 47/41.5/30.5 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 30.5 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 64 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 60,5 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 67 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 1080x226x335 Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 890x342x673