

**Serie | 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, clear glass DIA098E50**

A



**Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγειρέμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.**

- **Δυνατότητα εξαγωγής:** στα 790 m<sup>3</sup>/h, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και βέλτιστη ποιότητα αέρα της κουζίνας.
- **LED Φωτισμός:** για τέλειο, πολύ ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό των εστιών.
- **Εντατική βαθμίδα λειτουργίας με επαναφορά:** επαναφέρει αυτόματα τον απορροφητήρα στην κανονική βαθμίδα λειτουργίας μετά από 6 λεπτά.
- **Ιδιαίτερα αθόρυβος:** υψηλές επιδόσεις στα 44 dB.

**Τεχνικά στοιχεία**

Χρώμα καμινάδας :	ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος :	Τζάκι
Πιστοποιητικά έγκρισης :	CE, Ukraine, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) :	130
Ύψος της καμινάδας (mm) :	699-879/699-999
Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm) :	52
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) :	550
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) :	650
Καθαρό βάρος (kg) :	31,408
Έλεγχος συσκευής :	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας :	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m <sup>3</sup> /h) :	430
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας (m <sup>3</sup> /h) :	360
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα (m <sup>3</sup> /h) :	290
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m <sup>3</sup> /h) :	790
Αριθμός λαμπτήρων :	4
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) :	58
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) :	150 / 120
Υλικό του φίλτρου για λίπη :	Washable aluminium
Κωδικός EAN :	4242002775432
Ονομαστική ισχύς (W) :	172
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) :	10
Τάση (V) :	220-240
Συχνότητα (Hz) :	50; 60
Τύπος πρίζας :	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης :	Νησίδα, επίτοιχος

**Προαιρετικά εξαρτήματα**

DHZ5365 : ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ DHZ 5365  
 DSZ5201 : ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR DSZ5201  
 DSZ6220 : ΣΕΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ DSZ-6220  
 DZZ0XX0P0 : ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR DZZ0XX0P0



4 242002 775432

## Serie | 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, clear glass DIA098E50

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

### Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

#### Σχεδιασμός

- Glass box superslim
- Ηλεκτρονικός χειρισμός, Πιεζόμενα πλήκτρα low-lift και Οθόνη 7 βαθμίδων

#### Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150 mm:  
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 430 m<sup>3</sup>/h  
Εντατική 790 m<sup>3</sup>/h
- 3 βαθμίδες απορρόφησης + 2 εντατικής λειτουργίας
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 47/58 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 172 W

#### Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 36.4 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
- Απόδοση φωτισμού: A\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B\*
- Ένταση φωτισμού : 1120 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- 2 x μεταλλικά φίλτρα ,με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m

#### Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥχΠxB): 744-924 x 900 x 680 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥχΠxB): 744-1044 x 900 x 680 mm

**Serie | 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm,  
clear glass  
DIA098E50**

