

## Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Inox DIB97JP50



DZZ0XX0P0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0
DZZ1XX1B6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
DZZ2CB1B4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)
DHZ1231	Στοιχείο σύνδεσης
DHZ1241	Στοιχείο σύνδεσης
DHZ1246	Κανάλι αερισμού
DHZ1251	Στοιχείο σύνδεσης
DHZ1253	Στοιχείο σύνδεσης
DHZ1256	Κανάλι αερισμού
DIZ2CB1I4	CLEAN AIR SET ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DIZ2CB1I4
DIZ2CX5C6	SET ΑΝ/ΣΗΣ CLEAN AIR DIZ2CX5C6 (ΕΞΩΤ)
DIZ2FX5D1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό

## Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **DirectSelect control:** άμεση επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων και φωτισμού.
- **Εύκολο στον καθαρισμό εσωτερικό:** οι κρυμμένες βίδες και τα καλώδια μαζί με τα στρογγυλεμένα άκρα, κάνουν ευκολότερο τον καθαρισμό.

Τύπος: ..... Island/Ceiling  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 130.0 cm  
 Ύψος της καμινάδας: ..... 698-878/698-998 mm  
 Ύψος προϊόντος: ..... 46 mm  
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: ..... 550 mm  
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: ..... 650 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 30.3 kg  
 Έλεγχος συσκευής: ..... Ηλεκτρονικό  
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: ..... 3 βαθμίδες + 2 εντατική  
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m<sup>3</sup>/h): ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: ..... 343 m<sup>3</sup>/h  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: ..... 719 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum air flow: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Αριθμός λαμπτήρων: ..... 4  
 Επίπεδα θορύβου: ..... 54 dB(A) re 1pW  
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: ..... 150 / 120 mm  
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: ..... Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων  
 Κωδικός EAN: ..... 4242005086573  
 Ισχύς: ..... 146 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 60; 50 Hz  
 Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση  
 Τύπος εγκατάστασης: ..... Νησίδα, επίτοιχος



## **Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Inox DIB97JP50**

- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥχΠxB): 744-1044 x 898 x 600 mm

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

### **Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.**

#### **Σχεδιασμός**

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LightLine

#### **Λειτουργία και απόδοση**

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 445 m<sup>3</sup>/h, Εντατική 719 m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 46/54 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικές
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 343 m<sup>3</sup>/h
- Εντατική: 442 m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 66 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 70 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 146 W

#### **Άνεση:**

- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED Spot του 1,5 Watt
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

#### **Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 31.9 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 409 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

#### **Διαστάσεις**

- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥχΠxB): 744-924 x 898 x 600 mm

**Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Inox  
DIB97JP50**

