

**Serie | 8, wall-mounted cooker hood,
120 cm,
DWB121K50**

A



Accesorios opcionales

DHZ5345 : Set de recirculación tradicional
 DHZ5346 : Filtro recirc. tradicional (repuesto)
 DSZ5201 : CleanAir filtro de carbón activo

La campana decorativa de pared: montaje en la pared, que le da completa libertad en la organización de su cocina.

- **Capacidad de extracción:** proporciona hasta 830 m³/h, rápidamente asegura una óptima calidad de aire en la cocina.
- **Iluminación LED:** para una perfecta iluminación del área de cocción con un bajo consumo de energía.
- **Ajuste de velocidad intensiva con reset:** resetea automáticamente la campana a la velocidad normal después de 6 min.
- **Especialmente silencioso:** alta performance con sólo 63 dB.

Datos técnicos

Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura de la chimenea :	582-908/582-1018
Alto del producto, sin chimenea :	46
Peso neto (kg) :	24,350
Tipo de control :	Electrónico
Ajuste de velocidad :	3 escalones + 2 escalón Intensivo
Salida máxima de extracción de aire :	633
Recirculación de salida de posición de refuerzo :	430.0
Extracción de aire en posición de refuerzo :	830
Numero de luces :	4
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :	62
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro para grasa :	Acero inoxidable lavable
Filtro de olores :	No
Modo operativo :	Modo extracción y recirculación
Delay Shut off modes :	10M
Accesorios opcionales :	
DHZ1223, DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240	
Tipo de lámparas :	LED
Potencia total de las lámparas :	12
Tipo de filtro :	Filtro Multicapa
Potencia de conexión (W) :	272
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Adosado a la pared
Material del cuerpo :	Acero inoxidable
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :	/ x x
Dimensions of the packed product (in) :	22.83 x 24.40 x 51.96
Net weight (lbs) :	54
Gross weight (lbs) :	78
Ubicación del motor :	
Motor integrado en la chimenea de la campana	
Aleta antirreflujo de aire :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Dimensiones del producto (mm) :	628-1064 x 1200.0 x 500.0
Medidas del producto embalado (mm) :	580 x 620 x 1320
Peso neto (kg) :	24,350
Peso bruto (kg) :	35,4



4 242002 814780

Serie | 8, wall-mounted cooker hood, 120 cm, DWB121K50

La campana decorativa de pared: montaje en la pared, que le da completa libertad en la organización de su cocina.

Diseño:

- Campana decorativa
- Para instalación en pared
- Conductos/recirculación
- Kit de recirculación
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Sistema de fácil instalación

Potencia y Funcionamiento:

- EcoSensor. Funcionamiento automático
- TouchControl para las velocidades y la luz
- Control electrónico
- 3 potencias de extracción + 2 intensivas
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Tapa filtro acero inoxidable
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Capacidad de extracción en modo Intensivo 830 m³/h
- Potencia de extracción:
max. uso normal 650 m³, intensivo 830 m³/h
- Clase de eficiencia energética: A*
- Nivel de ruido:
Max. uso normal: 63 dB
Intensivo: 72 dB
- Extra Silencio.
- Posibilidad de soluciones especiales para campanas decorativas