

**Serie 4, Placa de inducción, 60 cm,
Negro, sin perfiles
PUE611BB2E**



**Encimera de inducción: Cocina rápido,
limpio y con seguridad mientras se utiliza
muy poca energía.**

- **TouchSelect:** Seleccione la zona de cocción deseada y elija fácilmente el nivel de potencia requerido.
- **PowerBoost:** Hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida.
- **ReStart:** Si algo se derrama, la placa de cocción se apaga automáticamente y guarda la última configuración seleccionada.
- **Timer con paro de cocción:** Desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.
- **Seguridad para niños:** Bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción : Encastrable
Entrada de energía : Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura del producto : 592 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 51 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm
Peso neto : 10,6 kg
Peso bruto : 12,8 kg
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica : Vitrocerámica
Color de superficie superior : Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
Sealed Burners : No
Zonas con booster : Todas
Potencia del elemento calentador : 1.8 kW
Potencia del tercer elemento calentador : 1.8 kW
Potencia del quinto elemento calentador : 1.4 kW
Power of heating element (kW in boost) : [3.1] kW
Power of 3rd heating element (kW in boost) : [3.1] kW
Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW
Potencia de conexión : 4600 W
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Color principal del producto : Negro
Entrada de energía : Eléctrica
Tipo de clavija : sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : + x x
Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.74 x 29.64
Net weight : 23,000 lbs
Gross weight : 28,000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 51 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm
Peso neto : 10,6 kg
Peso bruto : 12,8 kg



4 242002 870519