

Serie 6, Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro DBB67AM60



B

DWZ0IT0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1IB6K1	Canal de ventilación
DWZ1IB6N1	Canal de ventilación
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ6IB1B4	Filtro recirc.Alt.a eficiencia(repuesto)
DWZ6IB1I4	Set de recirculacion alta eficiencia

Campana decorativa perfectamente integrada para un aprovechamiento óptimo del espacio interior de su armario.

- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Tipología:Built-in/Built-under
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Distancia mínima con una placa: 430 mm
 Distancia mínima con una placa de gas:650 mm
 Peso neto: 11.7 kg
 Tipo de control:Electrónica
 Nº niveles extracción: 3 niveles + intensivo
 Potencia máxima de extracción de aire: 460 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 652 m³/h
 Nivel máximo de recirculación: 451 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 749 m³/h
 Caudal máximo de aire:460 m³/h
 Nº lámparas iluminación:2
 Nivel de ruido: 63 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa:Acero inoxidable lavable lavavajillas
 Código EAN: 4242005297931
 Potencia:256 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Tipo de instalación:Integrable



Serie 6, Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro DBB67AM60

Campana decorativa perfectamente integrada para un aprovechamiento óptimo del espacio interior de su armario.

- Ancho 60 cm
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.
- Visor de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- Instalación discreta para una perfecta integración en armarios de cocina.
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- El ventilador y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante quick hand touch en el control táctil.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Las extensiones para conducto decorativo son compatibles con los kits de recirculación disponibles.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 340 x 597 x 298 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 340 x 560 x 300 mm
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Para instalar en pared
- Instalación en recirculación

Diseño

Prestaciones

- Electrónica TouchControl
- Electrónica TouchControl (4 potencias de extracción: 3+1 intensivo) con Indicadores LED
- Potencia intensiva con retracción automática

Información Técnica

- Iluminación LED: 2 x 2 W
- Temperatura del color: 3500 K
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Capacitor energy efficient
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Prestaciones

- Indicación de estado de programa, tiempo restante y fin diferido
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 460 m³/h

Medidas

- Adecuado para la instalación en armarios de pared sin fondo.
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Válvula antirretorno incluida
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

Iluminación:

- Consumo medio de energía: 62.7 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B
- Potencia máxima: 256 W

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

dimensiones en mm
vista lateral

