

## Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco DWK81AN20



A+



### Accesorios opcionales

|           |  |
|-----------|--|
| DWZ0BX3K1 | Tubo telescópico prolongador 1 m       |
| DWZ0BX3L1 | Tubo telescópico pared 1,5 m           |
| DWZ1BK1B6 | Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)   |
| DWZ1BK1I6 | Set recirc.Alta eficiencia Antipolen   |
| DWZ1BK1P1 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) |
| DWZ1BK1R1 | Kit recirc. larga duración             |
| DWZ1BK1S1 | Set de recirculacion regenerativo      |
| DWZ1BK1V6 | Kit recirc. alta eficiencia antipolen  |

- **Home Connect:** una campana inteligente que te hace la vida más fácil.
- **Control placa-campana:** control de la campana integrado en la propia placa.
- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

### Datos técnicos

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Tipología:   | Wall-mounted                          |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                  | 130.0 cm                              |
| Altura del conducto decorativo:                                | 420-663/457-750 mm                    |
| Altura del producto:   | 450 mm                                |
| Distancia mínima con una placa:                                | 450 mm                                |
| Distancia mínima con una placa de gas:                         | 650 mm                                |
| Peso neto:   | 24.8 kg                               |
| Tipo de control:   | Electrónica                           |
| Nº niveles extracción:   | 3 niveles + intensivo                 |
| Potencia máxima de extracción de aire:                         | 432 m <sup>3</sup> /h                 |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 886 m <sup>3</sup> /h                 |
| Nivel máximo de recirculación:                                 | 438 m <sup>3</sup> /h                 |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo:                  | 915 m <sup>3</sup> /h                 |
| Caudal máximo de aire:   | 432 m <sup>3</sup> /h                 |
| Nº lámparas iluminación:                                       | 2                                     |
| Nivel de ruido:  | 51 dB(A) re 1 pW                      |
| Diámetro de la salida de aire:                                 | 150 mm                                |
| Material del filtro antigrasa:                                 | Acero inoxidable lavable lavavajillas |
| Código EAN:  | 4242005360802                         |
| Potencia:  | 200 W                                 |
| Intensidad corriente eléctrica:                                | 10 A                                  |
| Tensión:   | 220-240 V                             |
| Frecuencia:  | 50; 60 Hz                             |
| Tipo de enchufe:   | Schuko a tierra                       |
| Tipo de instalación:   | Montaje en pared                      |
| Desconexión automática:  | 10 min                                |



**Serie 6, Campana decorativa de  
pared, 80 cm, Cristal blanco  
DWK81AN20**

