

## Frigorífico combinado de libre instalación, 185 x 70 cm KGU40193



- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Congelación "Súper"**: evita que los productos congelados se descongelen.
- **Sistema Multiairflow**: Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Control independiente de la temperatura**: ajusta la temperatura en cada zona del frigorífico.
- **Flexibilidad a la hora de elegir una temperatura para el frigorífico y otra para el congelador**.

### Datos técnicos

Tipo de construcción:	..... Libre instalación
Opción puerta panelable:	..... No es posible
Altura:	..... 1850 mm
Anchura:	..... 700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	..... 640 mm
Peso neto:	..... 78.9 kg
Código EAN:	..... 4242002345239
Potencia:	..... 170 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Apertura de la puerta:	..... A la derecha reversible
Tensión:	..... 220-230 V
Frecuencia:	..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 170.0 cm
Nº de motocompresores:	..... 1
Nº de sistemas de frío independientes:	..... 2
Ventilador interior sección frigorífico:	..... Si
Puerta reversible:	..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	..... 2
Estantes para botellas:	..... Si
Sistema No frost:	..... Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	..... Libre instalación



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.