


## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PVQ651FC5E









### Accesorios opcionales

HEZ390090 Wok para radiantes e inducción

HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base.

HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas

HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm

HEZ9SE040 set de 4 piezas HEZ9SE060 set de 6 piezas

## Placa Combilinducción: permite utilizar recipientes ovalados o rectangulares de gran tamaño uniendo dos zonas de cocción.

- Función Combilnducción: combina dos zonas de cocción rectangulares para calentar recipientes de gran tamaño.
- **DirectSelect**: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- Tus cocciones con aceite siempre perfectas gracias a la función PerfectFry.
- Función Sprint: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- Programación de tiempo de cocción: desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.


# Datos técnicos Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica Tipo de construcción: Integrable Fuente energética: Eléctrica Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm 4 Anchura: 592 mm

Anchura:	592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 608 mm
Peso neto:	12.2 kg
Peso bruto:	13.9 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos: Fror	ntal de placa de cocina
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242005088256
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz






## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PVQ651FC5E




① Rendija de ventilación necesaria


## Dimensiones en mm



La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





1 Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm



