

## Tostador corto, ComfortLine, Beige TAT6A117



**¡Qué día más bonito! Deliciosa tostada crujiente hecha con nuestro tostador de diseño - no hay mejor forma para comenzar el día.**

- Calienta-panecillos integrado y plegable.
- Función descongelación y calentamiento: descongela la tostada y la hace consiguiendo ese efecto crujiente
- Tostado perfecto con centrado automático del pan.
- High Lift: pestaña lateral que permite la extracción incluso de pequeñas rebanadas de pan
- Desconexión automática: si el pan se queda atascado en su interior, no te preocupes, ya que el tostador se desconectará automáticamente

---

### Datos técnicos

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): ..... 188 x 307 x 170 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 223 x 211 x 351 mm  
Dimensiones del palet: ..... 200.0 x 80.0 x 120.0  
Número estándar por unidad de embalaje / caja: ..... 4  
Número estándar de unidades por palet: ..... 80  
Peso neto: ..... 1.8 kg  
Peso bruto: ..... 2.3 kg  
Código EAN: ..... 4242005072965  
Potencia: ..... 1090 W  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50/60 Hz  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 90.0 cm  
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra



4 242005 072965

## **Tostador corto, ComfortLine, Beige TAT6A117**

**¡Qué día más bonito! Deliciosa tostada  
crujiente hecha con nuestro tostador de  
diseño - no hay mejor forma para  
comenzar el día.**

---

### **Comodidad**

- Potencia: 915-1090 W
- Mando ergonómico de control de tostado con función de elevación integrada
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Centrado automático del pan.
- Elementos de paneles caloríficos.

### **Resultados excelentes**

- Para 2 rebanadas de pan
- Función descongelación con tecla iluminada independiente
- Función recalentar
- Extra-elevación para extraer fácilmente las tostadas
- Calienta-panecillos integrado y plegable
- Bandeja recogemigas extraíble para una limpieza fácil
- Espacio para recoger el cable

### **Seguridad**

- Función parada con interruptor luminoso
- Desconexión automática en caso de bloqueo del pan