Serie 8, Secadora con bomba de calor, 9 kg
WTW85530EE

A++

Accesorios opcionales

WMZ20500	ACCESORIO LAVADORA
WTZ11400	Kit de unión Sec-Lav con mesa extraíble
WTZ20410	Kit de unión Sec-Lav sin mesa extraíble

La secadora con condensador autolimpiante, la única que limpia el condensador por ti.

- **Condensador autolimpiante**: la secadora que elimina las pelusas por ti.
- **AutoDry**: secado automático que deja la ropa como deseas.
- **Diseño antivibraciones**: un funcionamiento silencioso y extremadamente estable.
- **Sistema de secado delicado**: secado suave y sin arrugas.
- **Programa para ropa deportiva**: secado cuidadoso con las prendas sintéticas, de microfibra o técnicas.

Datos técnicos

Tipo de construcción: ..... Libre instalación
Tapa superior desmontable: ..... No
Apertura de la puerta: ..... A la derecha
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 145.0 cm
Altura de la encimera extraíble: ..... 0 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 842 x 598 x 599 mm
Peso neto: ..... 56.2 kg
Gases fluorados de efecto invernadero: .....Si
Tipo de refrigerante: R134a
Unidad herméticamente sellada: .....Si
Cantidad de gases fluorados: ..... 0.220 kg
Cantidad expresada en equivalente a CO2: ..... 0.315 t
Código EAN: 4242002825014
Potencia: .....1000 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Capacidad: ..... 9.0 kg
Clase de eficiencia energética: .....A++
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC): .....2.12 kWh
Duración del programa estándar de algodón con carga completa: 226 min
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC): .....1.20 kWh
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial: .. 131 min
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC): .....258.0 kWh/annum
Medición de duración del programa: .....172 min
Media de la eficiencia de condensación con carga completa (%): . 84 %
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial (%): .. 84 %
Medición de eficiencia de condensación (%): ..... 84 %

4 242002 825014