

Serie | 6, Frigorífico de dos puertas de libre instalación, 186 x 70 cm, KDD56AL301



Refrigerador No Frost Top Freezer con control de temperatura electrónica y VitaFresh: mantiene los alimentos frescos durante más tiempo - gracias a bajas temperaturas adicionales para el pescado y la carne, y humedad ajustable para frutas y verduras.

- **Iluminación LED:** brillante, eficiente y de larga duración.
- **Bandeja de cristal extensible:** se extrae para acceder fácilmente a todos los alimentos.
- **A+:** cuida el medio ambiente y tu bolsillo gracias a su altísima eficiencia energética.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Libre instalación
Número de motocompresores :	1
Numero de sistemas de frio independientes :	2
Anchura del producto :	700
Fondo del producto (mm) :	770
Peso neto (kg) :	86,005
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Bisagra de puerta :	a la derecha, reversible
numero de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	2
Estantes para botellas :	No
Sistema No frost :	Frigorífico y congelador
Ventilador interior seccion Frigorifgico :	No
Puerta reversible :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) :	42
Multi-Flow Air Tower :	Si
Funcion de refrigeracion rapida :	Si
Mando de congelacion rapida :	No
Temperature Controlled Drawer :	No
Humidity Control Drawer :	No
Number of Door Bins - Refrigerator :	2
Door bin adjustability - Refrigerator :	No
Tilt-out door bins in fridge :	No
Gallon Storage :	Si
Number of Gallon storage :	1
Motorized Shelf :	No
Indicador de Puerta Congelador Abierta :	Si
Fabricacion de hielo automatica motorizada. :	No
Potencia de conexión (W) :	160
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60
Autonomia en caso de corte de la corriente (h.) :	15
Certificaciones de homologacion :	CE, KEMA
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) :	42
Energy Star Qualified :	No
Certificaciones de homologacion :	CE, KEMA
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	75.39 x 29.92 x 33.07
Net weight (lbs) :	190,000
Gross weight (lbs) :	202,000



4 242002 981420

Serie | 6, Frigorífico de dos puertas de libre instalación, 186 x 70 cm, KDD56AL301

Refrigerador No Frost Top Freezer con control de temperatura electrónica y VitaFresh: mantiene los alimentos frescos durante más tiempo - gracias a bajas temperaturas adicionales para el pescado y la carne, y humedad ajustable para frutas y verduras.

Performance y consumo

- Clase de eficiencia energética: A++
- Consumo de energía: 309 kWh/yr
- Capacidad bruta/útil total: 507/466 litros
- Nivel de ruido 45 dB

Diseño

- Manijas de Aluminio Anodizado
- Sistema de iluminación interior mediante LEDs en el conservador

Seguridad y Comfort

- No Frost
- Luz de congelador: Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta. -Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria, "Bottle Timer", Bloqueo de seguridad e Indicador de consumo
- Función Súper Freezing: Congelación "Super" con autodesconexión

Conservador

- Capacidad bruta/útil total: 507/466 litros
- Doble Multi Air-Flow: Múltiples salidas de aire frío
- Anaqueles de vidrio templado
- 1 contenedores en la puerta del refrigerador

Sistema de conservación

- Compartimento ChillerSafe -conserva la carne y pescado por el doble de tiempo que un cajón normal
- Cajón con control de humedad: mantiene frescas las frutas y verduras

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 97 l
- Poder de congelación: 9 kg/24 horas
- Autonomía: 15 horas
- Compartimento "Quick Freezer" de rápida congelación
- 1 Anaquel de plástico

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo con tirador): 186 x 70 x 77 cm

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Potencia: 160 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- 3 x Huevera

Opciones específicas para el país

- Gross capacity 507 l
- Capacidad Bruta conservador 383 l
- Gross capacity**** freezer: 124 l (-18°C and below)
- Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Información general