


Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles PKF611BB8E



HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

Vitrocerámica eléctrica : hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.

- **Control TouchSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción y la potencia de la placa.
- **Función Memoria:** restablece los ajustes de la placa de cocción si esta se apaga accidentalmente.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **17 niveles de potencia en cada zona**
- **Zona de cocción de 21 cm.**

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Medidas del nicho de encastre:45 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:592 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x592x522 mm
 Medidas del producto embalado:100x660x590 mm
 Peso neto: 7.5 kg
 Peso bruto:8.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Sealed Burners: No
 Potencia del elemento calentador: 1200.0 W
 Potencia del tercer elemento calentador: 2000 W
 Potencia del quinto elemento calentador: 1200.0 W
 Potencia:6600 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Entrada energética: Eléctrico
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 3 15/16" x 29 1/2" x 23 1/4"
 Net weight:17.000 lbs
 Gross weight: 18.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Medidas del nicho de encastre:45 x 560-560 x 490-500 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x592x522 mm
 Medidas del producto embalado:100x660x590 mm
 Peso neto: 7.5 kg
 Peso bruto:8.2 kg



4 242005 280438

Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles PKF611BB8E

**Vitrocerámica eléctrica : hace que cocinar
y limpiar sea especialmente fácil.**

- PKF611BB8E
- VITROCERAMICA, 60 cm
- 60 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción

- Zona Doble: use utensilios de cocina normales o más grandes en la zona de cocción expandible.
- Zona de cocción delantera izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona de cocción trasera izquierda: 180 mm, 2 kw
- Zona de cocción trasera derecha: 145 mm , 1.2 kw
- Zona de cocción delantera derecha: 120 mm, 210 mm, 0.75 kw

Conveniencia de uso

- TouchControl +/- (EntryTouch): controle la potencia con botones táctiles +/- impresos..
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos). on device: apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Función Alarma de duración con aviso regulable: al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta)

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Memoria: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.
- Apague rápidamente una zona de cocción con un toque más largo..

Diseño

- Diseño sin marco

Seguridad


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Botón de encendido/apagado: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Indicador luminoso de funcionamiento: indica si la placa está calentando.
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).

Dimensiones

- Dimensiones del producto (Alt x Ancho x Profundidad mm): 45 x 592 x 522
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (Alt x Ancho x Profundidad mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Mín. espesor de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 6.6 kw
- Cable de alimentación: 1 m, Cable incluido

**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,
sin perfiles
PKF611BB8E**

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.