

**Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
POP6B6B80V**



**Encimera a gas con controles laterales:
elige la potencia de cada zona
cómodamente gracias a los mandos
laterales.**

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
Tipo de construcción : Encastrable
Entrada de energía : Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Tipo de dispositivos de regulacion : Mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Anchura del producto : 590 mm
Medidas del producto embalado : 141 x 651 x 578 mm
Peso neto : 8.6 kg
Peso bruto : 9.5 kg
Indicador de calor residual : sin
Ubicación del panel de mandos : Lateral de la vitrocerámica
Material de la superficie básica : Vidrio templado
Color superficie superior : Negro
Color del marco : Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
Knob Material : Plástico
Sealed Burners : No
Potencia del elemento calentador : 3 kW
Potencia del tercer elemento calentador : 1.7 kW
Potencia del quinto elemento calentador : 1.7 kW
Potencia de conexión : 1 W
Potencia de conexión de gas : 7400 W
Intensidad corriente eléctrica : 3 A
Tensión : 110-127/220 V
Frecuencia : 60; 50 Hz
Color principal del producto : Negro
Entrada de energía : Gas
Tipo de gas : Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo : Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija : Sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : + x x
Dimensions of the packed product : 5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight : 19.000 lbs
Gross weight : 21.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Medidas del producto embalado : 141 x 651 x 578 mm
Peso neto : 8.6 kg
Peso bruto : 9.5 kg



Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado POP6B6B80V

Encimera a gas con controles laterales: elige la potencia de cada zona cómodamente gracias a los mandos laterales.

- 4 quemadores de gas:
- 1 zona rápida, 2 estándar, 1 auxiliar
- Frente izquierdo: 3 kw
- Posterior izquierdo: 1.7 kw
- Quemador semirrápido (normal) de 1.7 kw
- Frente derecho: 1 kw
- Autoencendido integrado en el mando
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)
- Inyectores de gas natural (20 mbar)

Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado POP6B6B80V

