

**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PPH6A6B20**



La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles precisos de llama.

- **Compatible con biometano:** tu placa de gas también funciona con gases renovables como el biometano.
- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- **Wok burner:** powerful cooking at up to 3.5 kW (depending on gas type).
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- **Parrillas individuales de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos

Tipo de construcción : Encastre

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Tipo de dispositivos de regulación : Mandos en forma de espada

Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Anchura del producto : 590 mm

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 45x590x520 mm

Medidas del producto embalado : 141x651x578 mm

Peso neto : 14.1 kg

Peso bruto : 15.0 kg

Indicador de calor residual : sin

Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica

Material de la superficie básica : Vidrio templado

Color superficie superior : Negro

Color del marco : Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Knob Material : Plástico

Sealed Burners : No

Tipo de parilla soporte de recipientes : Soporte para cazuela alargado de hierro fundido

Potencia del elemento calentador : 1750.00 W

Potencia del tercer elemento calentador : 1750.00 W

Potencia del quinto elemento calentador : 3500.0 W

Potencia de conexión : 1 W

Potencia de conexión de gas : 8000 W

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz

Entrada de energía : Gas

Tipo de gas : Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb

Tipo de gas alternativo : Gas licua. G30,31 28-30/37mbar

Tipo de clavija : Sin enchufe

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

Dimensions of the packed product : 5.55 x 22.75 x 25.62

Net weight : 31.000 lbs

Gross weight : 33.000 lbs



4 242002 837529

Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPH6A6B20

La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles precisos de llama.

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- Parrillas de hierro fundido

Diseño

- Encimera de cristal templado de alta resistencia , negro
- Instale la placa de cocción al ras o ligeramente elevada sobre la encimera

Conveniencia de uso

- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 4 quemadores
- Izquierdo frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador Wok hasta 3.5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 58mm x 590mmx 520mm
- Compatible con: gas nat L/LL G25/20mbar (DE)
gas nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
gas natural H 25 mbar (HU)
gas natural L 25 mbar (NL)
gas licuado G30,31 28-30/37mba
gas licuado G30 37 mbares (PL)
gas licuado 50 mbares
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio

de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1 m
- Carga conectada: 8 kw

**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PPH6A6B20**

