

**Serie | 8, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, roostevaba  
teras  
DWB098J50**

**A**



**Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

- Õhutõmbevõimsus 860 m<sup>3</sup>/h, mis tagab kiirelt optimaalse õhupuhtuse köögis
- LED-valgustus, mis tagab parima valgustuse väga väikse energiakuluga.
- Intensiivseadistus automaatse taaskäivitusega, peale 6M läheb ventilaator automaatselt tagasi tavarežiimile.
- Eriti vaikne, tulemuslik vaid 55 dB müratasemel.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia :	Õhupuhasti
Kinnitussertifikaadid :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	130
Korstna kõrgus (mm) :	582-908/582-1018
Toote kõrgus korstnata (mm) :	46
Min kaugus elektripliidini :	550
Min kaugus gaaspliidini :	650
Netokaal (kg) :	20,063
Juhtlemendi tüüp :	elektrooniline
Kiirussätete arv :	Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine (m <sup>3</sup> /h) :	460
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus (m <sup>3</sup> /h) :	440.0
Võimendusasendi õhuväljutus (m <sup>3</sup> /h) :	860
Tulede arv :	3
Müratase (dB) :	55
Õhuväljundi diameeter (mm) :	150 / 120
Rasvafiltri materjal :	Pestav roostevaba teras
EAN-kood :	4242002812458
Ühenduse nimivõimsus (W) :	169
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia :	Eraldiseisev sein

**Valikulised tarvikud**

DHZ1223 : Õhupuhasti pikendus, 1000 mm  
 DHZ1233 : Õhupuhasti pikendus, 1500 mm  
 DHZ5345 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt  
 DSZ5201 :  
 DSZ6240 : CleanAir-õhuringluskomplekt  
 DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)



## **Serie | 8, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, roostevaba teras DWB098J50**

### **Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

---

#### **Töö ja võimsus**

- Energiatõhususklass A (energiatõhususklasside vahemik alates A++ kuni E)
- Keskmine energiakulu: 37.2 kWh/aastas
- Tõmbevõimsus vastab standardile EN 61591 ø 15 cm: max tavaline 460 m<sup>3</sup>/h, intensiivne 860 m<sup>3</sup>/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: max normaalkasutus 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa õhurõhk)
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne tagasilülitus
- Automaatne 10 minut peale töötamist

#### **Kujundus**

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- 3 x 3W LED

#### **Mugavus**

- Hämardamisfunktsioon
- SoftLight
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas

#### **Mõõtmed**

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Seinakinnitussüsteem
- Lõõri sulgklapp

\* Vastavalt ELi määrusele nr 65/2014

**Serie | 8, Seinale paigaldatav  
köögiõhupuhasti, 90 cm, roostevaba teras  
DWB098J50**

