

**Serie | 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, roostevaba
teras
DWB66BC50**

B**Valikulised tarvikud**

DHZ1225 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DHZ1235 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ0DX0A0 : Standardne lõhnafilter (asendus)
DWZ0DX0U0 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DWZ0XX0J0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1DX1I6 : Retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1FX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Äratõmme – õhku puhastatakse rasvafiltriga ja see juhitakse seejärel välja, tagades nii köögis optimaalse õhukvaliteedi.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Wall-mounted
Kinnitussertifikaadid : CE, Eurasian, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 130 cm
Korstna kõrgus : 583-912/583-1022 mm
Toote kõrgus korstnata : 53 mm
Min kaugus elektripliidini : 550 mm
Min kaugus gaasipliidini : 650 mm
Netokaal : 11,021 kg
Juhtelemendi tüüp : mehaaniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 621 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 422 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 69 dB
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242005039586
Ühenduse nimivõimsus : 220 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Eraldiseisev sein



**Serie | 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras
DWB66BC50**

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja
kena disain ühes seadmes.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Maksimaalne õhu väljatõmbevõimsus 621 m³/h vastavalt standardile EN61591
- 3 võimsusastet

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Keskkond ja ohutus

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor

Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lõõri sulgklapp

**Serie | 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras
DWB66BC50**

