

Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB96FM50



Valikulised tarvikud

DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ9550 :, DHZ9551 :, DWZ0XX0J0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus), DWZ1DX1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air, DWZ1DX1I6 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S :

Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

- **TouchSelect juhtimine** – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- **Metallist rasvafilter:** puhastab õhku, püüab rasva, lihtne kuine puhastus.
- **Intensiivse kiiruse säte koos lähtestamisega:** lähtestab õhupuhasti automaatselt tavakiirusele

Tehnilised andmed

Korstna värv:	roostevaba teras
Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	583-912/583-1022 mm
Kõrgus:	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaaspliidi:	650 mm
Netokaal:	13.5 kg
Juhtelemendi tüüp:	Elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	372 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	441 m³/h
Maks. retsirkulatsioon:	337 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus:	604 m³/h
Maximum Air flow:	372 m³/h
Tulede arv:	2
Müratase:	60 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005051137
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Seinale paigaldatav



4 242005 051137

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba
teras
DWB96FM50**

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja
kena disain ühes seadmes.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, $\varnothing$ 15 cm:
tavarežiimis max 372 m³/h, intensiivrežiimis 604 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 60 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 70 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis: 337 m³/h
- Intensiivrežiim: 441 m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan

Disain

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Paigaldatav seinale pliidi kohale

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsoefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba
teras
DWB96FM50**

