

Serie 8, Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, Teräs BFL634GS1



HEZ6UCC0 :
HEZG9AS00S Adapteri

Kalusteisiin sijoitettava, 38 cm korkea mikroaaltouuni, joka sulattaa, lämmittää ja valmistaa ruoan erittäin nopeasti.

- AutoPilot 7 - onnistu useiden ruokalajien kanssa 7 automaattiohjelman ansiosta.
- Kosketusnäyttö ja ohjausrenas näyttävät tekstin ja symbolit selkeästi, jotta uunia on helppo käyttää.
- Sisätila ruostumatonta terästä. Sileä pinta on helppo pitää puhtaana.
- Cleaning Assistance: uuden puhdistustoiminnon ansiosta puhdistat kätevästi kevyesti likaantuneen uunin.
- LED-valaistus: täydellinen valaistus elintarvikkeille mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Lisätoiminto:Vain mikroaaltouuni
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Mitat (KxLxS): 382x594x318 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S):220 x 350 x 270 mm
Virtajohdon pituus: 150.0 cm
Nettopaino: 16.7 kg
Bruttopaino: 18.9 kg
EAN-koodi:4242002813769
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
Liitäntäteho: 1220 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus:50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke



4 242002 813769

Serie 8, Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, Teräs BFL634GS1

**Kalusteisiin sijoitettava, 38 cm korkea
mikroaaltouuni, joka sulattaa, lämmittää ja
valmistaa ruoan erittäin nopeasti.**

Mikromalli / lämmitystoiminto

- Max. teho: 900 W; 5 tehotasot: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Uunin tilavuus: 21 l

Muotoilu

- Uunikammio ruostumatonta terästä, lasipohja

Puhdistus

- Cleaning Assistance -puhdistusavustin

Käyttömukavuus

- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Pyöreä ohjausrenkas, TouchControl
- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 7 eri ruokalajille
- 3 sulatusohjelmaa ja 4 ruoanvalmistusohjelmaa
- LED-valaistus
- Luukku: Vasemmalle avautuva luukku
- sähköinen avauspainike
- kosketusohjaus

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: Käynnistyspainike
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 1.22 kW, jännite 220-240 V
- Kaluste: asennetaan 60 cm leveään kaappiin (min. syvyys 55 cm), Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin (min. syvyys 30 cm)

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 362 mm - 382 mm x 560 mm - 568 mm x 300 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Technical drawing of the microwave oven showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):**
 - Height: 382
 - Width: 594
 - Depth: 299
 - Bottom flange thickness: 20
- Side View (Right):**
 - Top flange height: ≥ 16
 - Top flange width: ≥ 300
 - Internal height: 362-365
 - Internal width: $\geq 560^{+8}$
 - Internal depth: 600

(A)

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions and labels. The total height of the frame is 382. The height of the inner opening is 362-365 (A). The width of the frame is 16. The distance between the frame and the door is ≥ 300. The label (B) is located at the bottom right corner of the frame.

Technical drawing of the oven unit showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions:
 - Width: 594
 - Height: 382
 - Top edge thickness: 298,5
 - Bottom edge thickness: 20
- Side view dimensions:
 - Depth: 600
 - Top edge thickness: 35
 - Internal width: 560+8
 - Internal height: 380+2
 - Minimum top clearance: min. 550
- Label: Takaseinä avoin (Back panel open)

3 /