

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXX695FC5E



Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, Ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilararja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilararja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- FlexInduction: lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- PerfectFry: huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- PowerBoost: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	606 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 608 mm
Nettopaino:	12.5 kg
Bruttopaino:	14.8 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242005123469
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PXX695FC5E

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 FlexZone-keittoaluetta, jotka joustavat keittoastian koon mukaan. Käytä FlexZone-aluetta joko yhtenä suurena, tai kahtena tavallisena keittoalueena.: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- AccentLine design, carbon black

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä


valitsimella.

- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäeho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PXX695FC5E**




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm




Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Mitat mm