

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WQG242AESN**



Lisävarusteet

WMZ20600	Kori herkkien villakankaiden kuivaamiseen
WTZ1110	Vedenpoistoletku
WTZ11400	Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ20410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WTZPW20D	Alusta laatikolla kuivausrummulle

A++ lämpöpumppukuivausrumpu säästää energiaa ja sen AutoDry-kosteustunnistus tietää kun pyykkisi on valmista ja estää sen ylikuumentumisen suojaten vaatteitasi.

- **Easy Clean A++:** erittäin tehokas kuivaus. Helppo lauhduttimen puhdistus.
- **Iron Assist:** ryppejä vähentävä höyrykäsittely pienentää silitettävien vaatteiden pinoa.
- **Auto Dry:** kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **Puolitäyttö:** optimoi kuivauksen ja keston pientä pyykkikuormaa varten.
- **Anti Vibration -muotoilu:** erittäin vakaa ja erityisen hiljainen tärinäsuojauksen ansiosta.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso:	 Ei
Oven sarana:	 Oikea
Virtajohdon pituus:	 145 cm
Mitat (KxLxS):	 842x598x613 mm
Nettopaino:	 50.1 kg
Fluoritut kasvihuonekaasut:	 R290
Ilmatiivis laite:	 Kyllä
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	 0.000 t
EAN-koodi:	 4242005353132
Liitäntäteho:	 625 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Maksimi täyttömäärä:	 9.0 kg
Energialuokka 1 ¹ :	 E
Painotettu energiankulutus ohjelmaa kohden (EU 2017/1369):	.. 1.43 kWh/cycle
Painotettu energiankulutus 100 ohjelmaa kohden (EU 2017/1369):	143 kWh/100 sykliä
Lauhdutusteho (EU 2017/1369):	85 %
Ohjelman kesto puolella kapasiteetilla (EU 2017/1369):	 2:23
Ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369):	 3:58



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WQG242AESN

A++ lämpöpumppukuivausrumpu säästää energiaa ja sen AutoDry-kosteustunnistus tietää kun pyykkisi on valmista ja estää sen ylikuumentumisen suojaen vaatteitasi.

Teho ja kulutus

- Energiateholuokka¹: A++
- Energiankulutus²: 259 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 9 kg
- Ohjelma-aika³: 238 min
- Äänitaso: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho⁴: B
- Kondensaatioteho⁵: 85 %

Ohjelmat

- Kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
- Iron Assist -höyrytystoiminto
- Erikoisohjelmat: Puuvilla, Paidat, Puuvilla eko, Untuva, Hienopesu/Silkki, Pyyhkeet, Iron Assist: 1 kauluspaita, Iron Assist: 5 kauluspaitaa, Mix, Pika 40', Sport, Peitot, Synteettiset, Aikaohjelma lämmin

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- Puolitäyttö: optimoitu kuivaus pienemmälle pyykkimäärälle
- TouchControl-valitsimet: Silityskuiva, Kaappikuiva, Kaappikuiva +, ajastin, Rypistymissuoja, Hellävarainen, Äänimerkki, Start / Pyykin lisäys / Tauko, 24 h ajastin

Mukavuus ja turvallisuus

- Easy Clean -suodatin
- AutoDry: elektroninen kosteudentunnistus
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- Täyttömäärän suositus
- Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
- Elektroninen SoftDial-valitsin kaikille toiminnoille
- SensitiveDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiääni on hiljaisempi
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Äänimerkki ohjelman päättyttyä
- Luukun väri: black-blackgrey

Tekniset tiedot

- EcoSilence Drive -moottori
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Luukun haka metallia
- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm

- Laitteen syvyys: 61.3 cm
- Laitteen syvyys luukun kanssa: 64.8 cm
- Laitteen syvyys luukku auki: 109.6 cm
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

- 1 Energiatehokkuusluokitus A+++ - D
- 2 Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).
- 3 Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.
- 4 Kondensaatiotehon luokitus A - G

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WQG242AESN**

Mitat mm



Mitat mm

