

## Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFL064W53



### Accessoires en option

DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685	BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ11T1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ11T1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Bandeau de finition:** Choisissez la couleur idéale parmi différents bandeaux de finition Bosch

### Données techniques

Typologie: .....	Pull-out
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil: .....	203 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	8.1 kg
Type de commandes: .....	Mécanique
Nombre de vitesses: .....	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	388 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	257 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	388 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242005231928
Puissance de raccordement: .....	108 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Encastrable



## Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFL064W53

---

### Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

### Design

#### Confort

- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- Curseur
- 3 puissances d'aspiration

#### Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 131 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

#### Performance

- Extraction d'air max. EN 61591: 389 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 67 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 67 dB\*
- Capacitor motor avec 1 ventilateur à haute performance
- Capacitor motor

#### Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 40.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 108 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallique  
DFL064W53**



