

Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFM064A52



- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Typologie:	Pull-out
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil:	203 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	7.9 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	268 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	353 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	263 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	400 m ³ /h
Débit d'air maximum:	268 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	62 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005231966
Puissance de raccordement:	74 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Encastrable

Accessoires en option

DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ1IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR



4 242005 231966

Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFM064A52

Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Design

Confort

- boutons tactiles avec affichage LED
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED
- Commande électronique
- boutons tactiles (4 puissances dont une position intensive) avec affichage LED
- Commande électronique de base
- boutons tactiles
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)

Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 294 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 268 m³/h
- position intensive: 400 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 268 m³/h, position intensive: 400 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 62 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 69 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 400 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 62 dB(A) re 1 pW
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 216 m³/h
- Position intensive: 239 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 62 dB*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 1 ventilateur à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 21 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Puissance de raccordement: 74 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 4, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallique
DFM064A52**



