

**Serie | 6, hotte îlot, 90 cm, clear glass  
DIA098E50**



A



**Accessoires en option**

DHZ1230 : Élément de fixation  
 DHZ1240 : Élément de fixation  
 DHZ1245 : Canal de ventilation  
 DHZ1250 : Élément de fixation  
 DHZ1252 : Élément de fixation  
 DHZ1255 : Canal de ventilation  
 DHZ5326 : Filtre à charbon actif (remplacement)  
 DHZ5365 : Kit de recyclage  
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DSZ6220 : Kit de recyclage CleanAir  
 DZZ0XX0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

**La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.**

- **Débit d'air en évacuation** : à 790 m<sup>3</sup>/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Cheminée
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	699-879/699-999
Hauteur du produit, sans cheminée :	52
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	31,408
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensifs
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	790
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002775432
Puissance de raccordement (W) :	172
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Îlot



4 242002 775432

## Serie | 6, hotte îlot, 90 cm, clear glass DIA098E50

### La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 36.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h  
position intensive: 790 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

#### Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital
- Niveau sonore en fonctionnement normal 430m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A) ou 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Softlight
- Dimmer

#### Design:

- Cache-filtre en verre clair

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 680 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 819-1051 x 900 x 680 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Serie | 6, hotte îlot, 90 cm, clear glass**  
**DIA098E50**

