

Serie | 8, hotte îlot, 90 cm, Acier inox
DIB091K50



A

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

- **Débit d'air en évacuation** : à 850 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 40 dB.

Données techniques

Typologie :	Cheminée
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	698-878/698-998
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	32,157
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	620
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	470.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	850
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	62
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242002812205
Puissance de raccordement (W) :	272
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Îlot



Accessoires en option

- DHZ1231 : Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
- DHZ1241 : Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
- DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm
- DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm
- DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm
- DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm
- DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DHZ5385 : KIT DE RECYCLAGE
- DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
- DSZ6230 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



4 242002 812205

Serie | 8, hotte îlot, 90 cm, Acier inox DIB091K50

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 46.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 620 m³/h
position intensive: 850 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- EcoSensor - Senseur de qualité de l'air
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 620m³/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Softlight
- Dimmer

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Serie | 8, hotte îlot, 90 cm, Acier inox
DIB091K50

